



KULLANIM ALANI:

Bu ekranlanmış esnek kontrol ve bağlantı kabloları enstrümantasyon ve kontrol mühendisliğinde; haberleşme ve otomasyon sistemlerinde, elektronik amaçlı veri ve sinyal iletiminde kullanılmaktadır. Ayrıca üzerindeki iki kat ekran dış gürültüleri ve sinyallere karşı daha fazla koruma yapmaktadır. Bu kablolar dışarıda ve direkt toprak altına gömülerek kullanılmazlar, dahili uygulamalarda kullanılır.

KABLO YAPISI

İletken	: Bükülgen çıplak bakır teller, EN 60228 Sınıf 5 0,22 mm ² : 7x0,20 mm SnCu (Kalaylı)
İzolasyon	: PVC bileşik, EN 50290-2-21/TI51
Damar Tanımlama	: DIN 47100'e göre renkli damar OZ: EN 50334'e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar JZ: EN 50334'e göre siyah damar üzeri beyaz numaralar ve bir sarı-yeşil damar
Büküm	: Damarlar uygun adımda katlar halinde bükülür
Ayrıcı	: Polyester bant
Ekran	: Alüminyum polyester bant (Kalaylı bakır toprak teli: opsiyon) & Kalaylı bakır tel örgü
Dış Kılıf	: PVC bileşik, EN 50290-2-22/TM51
Dış Kılıf Rengi	: RAL 7032, Gri

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart	: VDE 0812 & TS 13755'e göre
İzolasyon Direnci	: < 0,50 mm ² : Min. 200 MΩ.km ≥ 0,50 mm ² : Min. 20 MΩ.km
Efektif kapasite	: Max. 150 nF/km
Çalışma gerilimi	: < 0,50 mm ² : 250 V ≥ 0,50 mm ² : U _o /U : 300/500 V
Test gerilimi (AC 50 Hz)	: < 0,50 mm ² : 1200 V ≥ 0,50 mm ² : 2000 V
Çalışma Sıcaklığı	: Sabit: - 30 °C ~ + 80 °C Esnek: - 5 °C ~ + 70 °C
Min. Bükülme Yarıçapı	: Sabit: 6 x D Esnek: 15 x D
Alev Geciktirici Test	: EN 60332-1-2 & IEC 60332-1-2
Yağ Testi	: EN 50290-2-22/TM54; 4 saat @ 70 °C

Not: Standart üretim toprak telsizdir. Talep üzerine toprak telli üretilebilir, fiyat için satış departmanımıza danışınız.

*2014/35/EU (Düşük Voltaj Direktif)'e uyar
*2011/65/EU & 2015/863 (RoHS Direktifleri)'ne uyar

EMC* ELEKTROMANYETİK UYUMLU

ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)	ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)	ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)
1107 02 002	2x0,22	27,2599	1107 06 002	2x0,75	42,6342	1107 08 002	2x1,5	66,6394
1107 02 003	3x0,22	32,5187	1107 06 003	3x0,75	55,9486	1107 08 003	3x1,5	88,6148
1107 02 004	4x0,22	36,9926	1107 06 004	4x0,75	70,5344	1107 08 004	4x1,5	111,1203
1107 02 005	5x0,22	43,8414	1107 06 005	5x0,75	87,3121	1107 08 005	5x1,5	143,4542
1107 02 006	6x0,22	48,8689	1107 06 006	6x0,75	103,9258	1107 08 006	6x1,5	170,1698
1107 02 007	7x0,22	53,7422	1107 06 007	7x0,75	112,5592	1107 08 007	7x1,5	186,8487
1107 02 008	8x0,22	65,0475	1107 06 008	8x0,75	128,1302	1107 08 008	8x1,5	212,9618
1107 05 002	2x0,50	33,8968	1107 07 002	2x1,0	52,5133	1107 09 002	2x2,5	99,9766
1107 05 003	3x0,50	46,2626	1107 07 003	3x1,0	67,9437	1107 09 003	3x2,5	137,5499
1107 05 004	4x0,50	56,6475	1107 07 004	4x1,0	85,7213	1107 09 004	4x2,5	176,8517
1107 05 005	5x0,50	69,1727	1107 07 005	5x1,0	107,2061	1107 09 005	5x2,5	246,1140
1107 05 006	6x0,50	83,9243	1107 07 006	6x1,0	127,7618	1107 09 006	6x2,5	295,6550
1107 05 007	7x0,50	90,0379	1107 07 007	7x1,0	139,1822	1107 09 007	7x2,5	326,6071
1107 05 008	8x0,50	102,3160	1107 07 008	8x1,0	156,9477	1107 09 008	8x2,5	372,1317

Not : 0.22 mm² iletken kalaylı bakırdandır.

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımızda herhangi bir ihtiyaca gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Minimum satış miktarı için satış ofisimiz ile irtibata geçiniz.
- Listemizde yer almayan kablolar ile ilgili bilgi almak için satış ofisimiz ile irtibata geçiniz.