



KULLANIM ALANI:

Bu halojensiz kablolar, bina içi tesisatlarda, sinyal, data iletişimde ve telekomünikasyon uygulamalarında kullanılır. İletişimde ayrıca üzerindeki ekran dış gürültülere ve sinyallere karşı koruma yapmaktadır. Bu tip kablolar, yangın esnasında alevi iletmezler, duman yoğunluğu çok düşük korozyona elverişli ortamlar yaratmaz ve de insan sağlığını etkileyecek zehirli gazlar çıkarmasının istenmediği ortamlarda hastane, iş merkezlerinde okullarda, vb. yerlerde kullanılırlar.

KABLO YAPISI

İletken	: Çıplak bakır iletken, mono
İzolasyon	: HFFR kompond, HI2 , VDE 0207-23
Damar Tanımlama	: IEC 708
Büküm	: Yıldız dörtlü, 5'li yıldız dörtlü bir alt grup oluşturur, her alt grup katlar halinde bükülür.
Ayrıcı	: Polyester bant
Ekran	: Kalaylı bakır toprak teliyle birlikte AL-PES bant
Dış Kılıf	: HFFR kompond, HM2, VDE 0207-24
Dış Kılıf Rengi	: RAL 3000, Kırmızı
Damar tanımlama VDE 0815'den farklı	
Not	: İsteğe göre diğer damar konfigürasyonu üretilebilir.
	2 çift kablolar yıldız dörtlü şeklinde bükülür.

Not 1 : 6 çift lg yapısında üretilir.

Not 2 : 10 çift 2 adet 4 çiftli grup + 2 çift halinde üretilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart	: VDE 0815 & TS 13767
İletken direnci (çevrim)	: 0,80 mm = 36 Ω/km 1 mm = 43,8 Ω/km
İzolasyon direnci	: Min. 100 MΩ.km
Efektif kapasite (800 Hz)	: Max. 100 ¹) nF/km
Kapasite dengesizliği (k)	: Max. 300 ²) pF / 100 mt
Çalışma gerilimi, uç	: Max. 300 V
Test gerilimi (AC 50 Hz)	: Damar/damar: 800 V : 1000 V
Çalışma sıcaklığı	: Sabit: - 30 °C ~ + 70 °C Esnek: - 5 °C ~ + 50 °C
Min. bükülme yarıçapı	: 7,5x D
Alev testi	: IEC 60332-3 & EN 60332-3-24 Cat C
Duman yoğunluğu testi	: IEC 61034-2 & EN 61034-2
Halojensizlik özelliği testi	: IEC 60754-1/2 & EN 60754-1/2
	4 çiftte kadar bu değer %20 fazlası olabilir.
	Değerlerin %20'si, 500 pF'ye kadar en az bir değer izin verilir.

ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)	ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)	ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)
1958 04 001	1x2x0,80+0,80	32,5977	1958 08 001	1x2x1,5+0,80	61,4431	1958 08 001	1x2x1,5+1,5	76,6806
1958 04 002	2x2x0,80+0,80	47,1960	1958 08 002	2x2x1,5+0,80	106,5877	1958 08 002	2x2x1,5+1,5	121,8670
1958 04 004	4x2x0,80+0,80	99,0193						
1958 06 001	1x2x1+0,80	40,5538						
1958 06 002	2x2x1+0,80	66,0471						

Not : 1.38 mm = 1.5 mm²

1.76 mm = 2.5 mm²

EIB BUS J-H(St)H YCYM-HFFR (Dörtlü büküm)

ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)
1936 04 002 876	2x2x0,80+0,4mm	44,7798

EIB BUS J-H(St)H HF (EIB halogenfrei FRNC ikili büküm)

ÜRÜN KODU	KESİT	FİYAT (TL)
1936 04 002 009	2x2x0,80+0,14mm ²	53,2739

CPR belgeli ürünlerimiz için satış departmanından bilgi alabilirsiniz.

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımızda herhangi bir ihtiyaca gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- Minimum satış miktarı için satış ofisimiz ile irtibata geçiniz.
- Listemizde yer almayan kablolar ile ilgili bilgi almak için satış ofisimiz ile irtibata geçiniz.