

SPİRAL BORU & AKSESUARLARI

SENSÖR RAKORLARI

Siyah Kod	Spiral Kod	Metrik Dış	Birim Fiyatı €
ODBS-10M08	OSPA7	M 8 x 1	10,28
ODBS-10M12	OSPA9	M 12 x 1	10,28
ODBS-10M18	OSPA9	M 18 x 1	10,28
ODBS-10M30	OSPA9	M 30 x 1,5	11,82

FLANŞLI

RAKORLAR

ODBF-16	OSPA16	10	8,99
ODBF-21	OSPA21	10	12,07
ODBF-29	OSPA29	10	17,85
ODBF-36	OSPA36	10	26,72
ODBF-48	OSPA48	10	36,73

MATUFLESS PVC DİŞLİ SPİRAL BORU GRİ/SİYAH

Gri Kod	İç Çap mm	Dış Çap mm	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat €
GGX 8	8	12	03	0,91
GGX 10	10	14,5	30	0,96
GGX 12	12	16,3	30	1,04
GGX 14	14	18,6	30	1,09
GGX 16	16	20,5	30	1,26
GGX 20	20	24,7	30	1,87
GGX 22	22	27	30	2,09
GGX 25	25	30,3	30	2,59
GGX 28	28	33,2	30	2,84
GGX 32	32	37,5	30	3,29
GGX 35	35	40,5	30	3,51
GGX 38	38	44,1	30	3,74
GGX 40	40	46,2	30	4,25
GGX 50	50	57	30	4,81

ÇELİK TEL ÖRGÜLÜ POLYAMİD SPİRAL BORULAR




Anma Çapı	Gri Kod	Siyah Kod	İç Çap mm	Dış Çap mm	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyatı €
7	CTPAG 7	CTPAS 7	7	11	100	6,39
8,5	CTPAG 8,5	CTPAS 8,5	8,5	13	100	7,62
9	CTPAG 9	CTPAS 9	10	14	100	8,31
11	CTPAG 11	CTPAS 11	12	16,8	50	10,19
13,5	CTPAG 13,5	CTPAS 13,5	14,2	19,4	50	11,86
16	CTPAG 16	CTPAS 16	16,5	21,4	50	13,89
21	CTPAG 21	CTPAS 21	23,5	29,4	50	18,53
29	CTPAG 29	CTPAS 29	29	35,5	25	22,59
36	CTPAG 36	CTPAS 36	36	43,5	25	28,20
48	CTPAG 48	CTPAS 48	48	55,5	25	40,77

OVAL KORUGE BORULAR

Oval koruge borularımız güvenilir bir şekilde, uygulama alanı kısıtlı alanlarda kablo koruma sağlar. Kablo tavalarında olduğu gibi uzun metrajlarda bile ekstra aparat masrafı gerektirmez.

Oval koruge borularımız boylamsal bir eksen etrafında ve eşit merkezli olarak ürettiğinden mükemmel bir esneklik ve ince duvar kalınlıklarında bile mekanik yüklemelere karşı dayanıklılık sağlar. Oval körüğe borularımız kablo kanallarının çalışma alanlarının kısıtlı olduğu yerlerde rahat ve maliyeti uygun montaj sağlar.

Malzeme: Polyamide 6 V2-V0
Material: Polyamide 6 V2-V0
Renk: RAL 7031 (gri) - RAL 9005 (siyah)
Color : RAL 7031 (grey) - RAL 9005 (black)
Çalışma sıcaklığı: -40+120c
Temperature Range: - 40+120c
Yanmazlık Sınıfı: UL94 V2-V0
Flammability Class: UL94 V2-V0
Özellik: UV ışınlarına dayanım
Prooertures: Halogen free
Yüksek darbe mukavemeti
DIN 55442 için sürekli titreşim
Solvent ve yağlara karşı çok dayanıklı



*Bakınız sayfa: 38

